

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
A	PIN-Belegung / PIN Assignment														A				
B	CN1 CN2 A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 SHELL A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 SHELL				CN1 CN2 2.4±0.03 8.25±0.03 2.56^{+0.08}_{-0.04} 11.25±0.30 8.34^{+0.06}_{-0.02}										1.6 7.7 14.1 6.65±0.2 6.8 6.7 20.0 12.3 40G/8K 240W goobay®				B
C															C				
D															D				
E															E				
F					USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™					USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™					F				
- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4					- Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4					G									
Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse Kontakte: vernickelt PINs: vergoldet Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung Max. Auflösung: 8K @ 60 Hz Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s Leistung: Max. 240 W (48 V ; 5A) Isolationswiderstand: 300 V/10ms — , ≥10 MΩ					Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ socket Contacts: nickel-plated PINs: gold plated Material housing: Inside: PVC 45P, black Outside: Aluminium alloy Max. Resolution: 8K @ 60 Hz Max. Data transmission rate: 40 Gbit/s Power: Max. 240 W (48 V ; 5A) Insulation resistance: 300 V/10ms — , ≥10 MΩ					H									
I	Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt			I				
J	Datum		Name		gez.:	25.07.2024	fw	USB-C 4.0 240W 40G								J			
				gepr.:	25.07.2024	fw	180° U-Form Adapter F-M					1/1							
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von						
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			74445												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					