

Module SFP GBIC compatible HPE J4859C - Transceiver 1000BASE-LX - Paquet de 10

N° de produit: J4859C10PKST



Le lot J4859C10PKST comprend dix exemplaires de notre module de transceiver à fibre optique compatible avec HPE J4859C, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque HPE®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LX, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s
- Type : fibre optique monomode/multimode
- Type de connexion : connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 10 km
- MTBF : 3 092 408 heures
- Consommation électrique : moins de 1 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la

fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs HP
- Élargissez votre réseau à des segments distants

## Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec HP J4859C
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

---

### Matériel

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime                |
| Compatible Brand      | HPE                     |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |

---

### Performance

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s              |
| Distance de transfert max.           | 10 km (6.2 mi)           |
| Type de fibre optique                | Single Mode / Multi Mode |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Longueur d'onde                            | 1310nm              |
| Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet      |
| DDM                                        | Oui                 |
| Réseaux compatibles                        | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) |
| MTBF                                       | 3 092 408 heures    |
| Consommation électrique                    | < 1 W               |

---

#### Connecteur(s)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC |
|-------------------------------|-----------------------------|

---

#### Conditions environnementales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Température de stockage       | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Humidité                      | Humidité relative de 30~75 %   |

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Longueur du produit | 2.2 in [57.0 mm] |
| Largeur du produit  | 0.6 in [14.0 mm] |
| Hauteur du produit  | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Poids du produit    | 6.0 oz [171.0 g] |

---

#### Informations d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Width  | 7.2 in [18.2 cm] |
| Package Height | 1.5 in [37.0 mm] |
| Poids brut     | 8.0 oz [227.0 g] |

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Transceivers SFP

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis