

CyberPower PR3000ERTXL2UAC alimentation d'énergie non
interruptible Interactivité de ligne 3 kVA 300 W 10 sortie(s) CA

Marque : CyberPower

Code produit: PR3000ERTXL2UAC

Nom du produit : PR3000ERTXL2UAC

CyberPower PR3000ERTXL2UAC. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie, capacité (VA): 3 kVA, Puissance de sortie: 300 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 3,8 min, Temps de secours type à demi de charge: 11,2 min. Élément de format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Largeur: 433 mm, Profondeur: 630 mm, Hauteur: 86,5 mm



Caractéristiques		Connectivité	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✓
Puissance de sortie, capacité (VA) *	3 kVA	Batterie	
Puissance de sortie *	300 W	Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Forme d'onde *	Sinusoïde pur	Nombre de batteries prises en charge	1
Tension de voltage à l'entrée (min) *	148 V	Temps de secours type au chargement complet	3,8 min
Tension de voltage à l'entrée (max) *	288 V	Temps de secours type à demi de charge	11,2 min
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Temps de rechargement de la batterie	3 h
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Batterie échangeable à chaud	✓
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Cartouche de batterie de rechange	BP48VP2U03
fréquence de sortie	50/60 Hz	Design	
Régulation de la fréquence de sortie	1 Hz	Élément de format *	Rack/Tour
Régulation de la tension de sortie	5%	Matériau du boîtier/corps	Métal
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Capacité du rack	2U
Intensité (max.)	16 A	Capacité étendue du rack de modules de batteries	2U
Estimation de montée subite d'énergie	2430 J	Type de refroidissement	Actif
Temps de réponse	6 ms	Ventilateur intégré	✓
Dissipation thermique	192,5 BTU/h	Couleur du produit *	Noir
Nombre de phases d'entrée	1	Type de commande	Boutons
Nombre de phases de sortie	1	Type d'écran	LCD
Facteur de puissance de sortie	1	Voyants	✓
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif	Conditions environnementales	
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Filtre de bruit EMI/RFI	✓	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Protection contre les surtensions	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Dispositifs de protection électrique	Surcharge	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Type de source d'alimentation	Secteur		

Caractéristiques		Conditions environnementales	
Câble d'alimentation détachable	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Pays d'origine	Chine	Détails techniques	
Connectivité		Conformité à la durabilité	✓
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Prise mâle	Coupleur C20	Contenu de l'emballage	
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA	Piles fournies	✓
Port USB	✓	Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Largeur	433 mm
Type de port USB	USB Type-B	Profondeur	630 mm
Interface série	✓	Hauteur	86,5 mm
Type d'interface série	RS-232	Poids	38,9 kg
Nombre de ports série	2	Largeur du colis	575 mm
Port RS-232	2	Profondeur du colis	765 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Hauteur du colis	275 mm
		Poids du paquet	50,2 kg
		Type d'emballage	Boîte
		Informations sur l'emballage	
		Kit de montage en rack	✓
		Câbles inclus	Série
		Manuel d'utilisation	✓
		Autres caractéristiques	
		Type de batterie	RBP0130



4711027798950

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date