



- EN » Product information for this CPU cooler
- DE » Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR» Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES » Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL » Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- NL » Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE » Produktinformation för den här processorkylaren, på
- **RU**» Подробная информация о данном кулере для процессора
- TW » 此CPU散熱器的產品資訊
- CN » 此CPU散热器的产品信息
- JP » 製品情報CPUクーラー

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be guiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

Warranty:

- 3-year manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with a copy included of the purchase receipt from an authorized be
- Manipulation and structural changes of any kind, including any damage caused by external mechanical force, will lead to a complete voiding of the guarantee
- · Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH

4

(8)

9

Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

EN be quiet! Pure Rock LP CPU cooler DE be quiet! Pure Rock LP CPU-Kühler

EN Intel mounting brackets

DE Intel Montagebrücken **EN** AMD mounting brackets ■ AMD Montagebrücken

Intel fastening screws **DE** Intel Befestigungsschrauben AMD backplate screws DE AMD Backplate-Schrauben

M3x3 screws

DE M3x3 Schrauben

EN Hexagonal nuts

DE Sechskant-Muttern

EN Hexagonal wrench DE Sechskant-Maulschlüssel

EN Hexagonal nuts with sleeve DE Sechskant-Mutter mit Hülse

For further information contact us via e-mail: service@bequiet.com

SCOPE OF DELIVERY / LIEFERUMFANG

Part name

We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation

V1/22

2

4

Einleitung: Vielen Dank, dass Sie sich für ein be quiet!

Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wird Ihnen beim Installationsprozess behilflich sein. Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter service@bequiet.com. be quiet! kann keinerlei Haftung für durch Kompatibilitätsprobleme bedingte Schäden übernehmen

Garantie:

- 3 Jahre Herstellergarantie für Endkonsumenten (nur Ersterwerb vom autorisierten be quiet! Händler), ab Datum des Kaufbelegs
- Eine Garantieabwicklung ist nur in Verbindung mit einer beigefügten Kopie des Kaufbeleges eines autorisierten be quiet! Händlers möglich
- Manipulationen und bauliche Veränderungen jeglicher Art, sowie Beschädigungen durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum totalen Garantieverlust
- Es gelten unsere allgemeinen Garantiebestimmungen, die Sie unter www.bequiet.com im Internet abrufen können

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Straße 11c \cdot 21509 Glinde \cdot Germany

Für weitere Unterstützung erreichen Sie uns via E-Mail: service@bequiet.com

Für die Montage des Kühlers empfehlen wir die Installation außerhalb des Gehäuses.

V1/22

be quiet!



PURE ROCK LP

Intel: LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

1700

1200, 1150, 1151, 1155

The following parts are needed for this:

1x Pure Rock LP CPU cooler (1), 2x Intel mounting brackets (2), 4x Intel fastening screws (4), 4x M3x3 screws (6), 4x Hexagonal nuts with sleeve (7), 4x Hexagonal nuts (8), 1x Hexagonal wrench (9)



Insert the hexagonal nut with sleeve from above through each Intel mounting bracket and screw together from below with the hexagonal nuts. Use the hexagonal wrench for this.

Führen Sie die Sechskant-Mutter mit Hülse von oben durch die Intel Montagebrücken. Schrauben Sie die Sechskant-Mutter mit Hülse mit der Sechskant-Mutter zusammen. Nutzen Sie hierfür den Sechskant-Maulschlüssel.

Removal of protective covering

The protective covering on the underneath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Caution: The preapplied thermal paste is not suitable for human consumption. If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Entfernen der Schutzkappe

Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.

Vorsicht: Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.








Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Es werden folgende Bauteile benötigt:


1x Pure Rock LP CPU-Kühler (1), 2x Intel Montagebrücken (2), 4x Intel Befestigungsschrauben (4), 4x M3x3 Schrauben (6), 4x Sechskant-Mutter mit Hülse (7), 4x Sechskant-Mutter (8), 1x Sechskant-Maulschlüssel (9)



Installation of the mounting brackets Attach the 2 Intel mounting brackets to the underside of the CPU cooler using the M3x3 screws

Installation der Montagebrücken

Befestigen Sie die 2 Intel Montagebrücken an der Unterseite des CPU-Kühlers. Nutzen Sie hierfür die M3x3 Schrauben.



Mounting the CPU cooler

Next place the cooler unit onto the CPU and then screw it alternatively tight from the backside of the mainboard. We recommend placing the cooler with the mainboard on the table so it can be screwed from the backside. Connect the fan to the PWM signal of the motherboard.


Montage des CPU-Kühlers Platzieren Sie den CPU-Kühler auf der

CPU. Schrauben Sie ihn von der Rückseite des Mainboards abwechselnd fest. Wir empfehlen die Installation des CPU-Kühlers auf dem Mainboard auf einem Tisch, sodass er von der Rückseite montiert werden kann. Verbinden Sie anschließend den Lüfter mit dem PWM-Signal des Mainboards.



Es werden folgende Bauteile benötigt:

1x Pure Rock LP CPU-Kühler (1), 2x AMD Montagebrücken (3), 4x AMD Backplate-Schrauben (5), 4x M3x3 Schrauben (6)



Removal of AMD retention module

To permit mounting of the cooler please remove both the plastic retainers of the AMD retention module. The factory-fitted backplate affixed to the rear side of the motherboard will be needed for subsequent installation of the cooler.

Entfernen des AMD-Retentionmoduls Bitte entfernen Sie zur Kühlermontage die beiden Künststoffhalterungen des AMD-Retentionmoduls. Die werkseitig auf der Mainboard-Rückseite befestigte

Backplate wird für die weitere Installation

des Kühlers benötigt.



Removal of protective covering


The protective covering on the under-neath of the cooler must be removed prior to installation against the CPU.

Caution: The preapplied thermal paste is not suitable for human consumption.
If swallowed, drink lots of water and urgently seek medical attention. Keep it out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

Entfernen der Schutzkappe


Vor der Montage muss zunächst die Schutzkappe von der Unterseite des CPU-Kühlers entfernt werden.

Vorsicht: Die bereits aufgetragene Wärmeleitpaste ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.



Installation of the mounting brackets Attach the 2 AMD mounting brackets to the underside of the CPU cooler using the M3x3 screws.

Installation der Montagebrücken Befestigen Sie die 2 AMD Montagebrücken an der Unterseite des CPU-Kühlers. Nutzen Sie hierfür die M3x3 Schrauben.



Mounting the backplate

Place the cooler unit onto the CPU and screw it from the rear side of the motherboard through the backplate alternately tight. We recommend placing the cooler with the mainboard on the table so that it can be screwed from the rear side. Next connect the fan to the PWM signal of the motherboard.

Befestigung der Backplate Platzieren Sie den CPU-Kühler auf der

CPU. Schrauben Sie ihn durch die Backplate von der Rückseite des Mainboards abwechselnd fest. Wir empfhelen die Installation des CPU-Kühlers auf dem Mainboard auf einem Tisch, sodass er von der Rückseite montiert werden kann. Verbinden Sie den Lüfter anschließend mit dem PWM-Signal des Mainboards.