

MSA conform transceiver module - 100BASE-BX

Productcode: SFP100BBXDST



De SFP100BBXDST is een MSA-conforme downstream SFP glasvezel transceiver die kan worden gecombineerd met StarTech.com's SFP100BBXUST. Ze zijn ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met 100BASE-BX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 10 km en levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels. **Technische specificaties:**

- Golflengte: 1550nmTx/1310nmRx
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 155 Mbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- DDM: Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 100 Mbps verbindingen voor 100BASE-BX conforme netwerken
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Ondersteunt single-mode glasvezel (LC connector)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Ja
Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-BX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nmTx/1310nmRx

	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Lengte product	2.4 in [60.0 mm]
	Breedte product	0.6 in [16.0 mm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.6 in [92.0 mm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [47.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - SFP-transceiver

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.