

USB-C Docking Station, Multi Monitor USB-C Dock, HDMI/DP/DP Alt-mode, 3x 4K30 / 2x 4K60, 7-Port USB Hub, 60W Power Delivery, GbE, 3.5mm Audio, Works With Chromebook Certified

Productcode: DK31C3MNCRUE



Sluit een Chromebook met USB Type-C/Thunderbolt™ 4 en een combinatie van DisplayPort- en HDMI-monitors aan op dit USB-C-dockingstation. Dit dock ondersteunt Chromebooks en Ultra HD 4K-monitors. De 1m vergrendelbare USB-C naar USB-C Kabel zorgt voor een veilige verbinding met het dock en het hostapparaat.

Dit USB-C-dockingstation is getest en gecertificeerd om te voldoen aan de compatibiliteitsnormen van Google Chromebook. De certificering garandeert een perfecte werking met Chromebook-apparaten. Dit is het ideale dock om te gebruiken in zakelijke omgevingen die uitgerust zijn met Google Chromebook. Automatische firmware-updates zijn beschikbaar via ChromeOS voor maximale beveiliging, compatibiliteit en prestaties.

Sluit een combinatie van één USB-C DP Alt Mode, één HDMI en/of maximaal twee DisplayPort-monitors aan op de Video 1- en Video 2-poorten en sluit één HDMI-monitor aan op de Video 3-poort voor een opstelling met drie monitors bij 4K 30Hz, of dual monitor tot 4K 60Hz. Videoprestaties in hoge resolutie zijn van vitaal belang voor toepassingen met gedetailleerde graphics, waardoor de productiviteit op de werkplek wordt verhoogd door de grafische mogelijkheden van Chromebook-apparaten uit te breiden.

Sluit het dockingstation aan op de USB Type-C/Thunderbolt 3/4-poort van een Chromebook en geniet van diverse connectiviteitsopties en functies.

- 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A - één 1.5A oplaad poort
- 2x USB 2.0 (480 Mbps) poorten voor USB randapparaten
- 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C data en 1.5A oplaad poort, Video 1 Port (DP Alt Mode)

- 1x Gigabit Ethernet poort
- 1x 3.5mm Audio Jack 4-polige TRRS voor een 3,5mm koptelefoon
- 2x Kensington Security Lock Slots

Het USB-C Docking Station ondersteunt 60W USB Power Delivery, met behulp van de universele power adapter.

Dit product geniet van een StarTech.com garantie van 3 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Works With Chromebook (WWCB) gecertificeerd en gegarandeerde compatibiliteit met ChromeOS apparaten zoals USB-C of Thunderbolt™ 4 Chromebooks
- Perfecte functionering met Chromebooks en automatische firmware-updates via ChromeOS maken het ideaal voor IT-instellingen en implementaties.
- Sluit tot drie externe 4K 30Hz monitors aan voor een triple monitor setup

Eigenschappen

- **WORKS WITH CHROMEBOOK CERTIFIED:** WWCB gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met USB-C & Thunderbolt™ 4 Chromebooks; Firmware Auto-updates via ChromeOS voor maximale prestaties, compatibiliteit en beveiliging
- **FLEXIBELE MULTI-MONITOR OUTPUTS:** MST gebaseerde video ondersteunt extended dual-4K 60Hz monitors met HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 en USB-C video outputs, Triple 4K 30Hz, of Single 5K 60Hz (DP 1.4 HBR3); Ideaal voor USB-C monitors (draagbaar of desktop)
- **COMPLETE OPLOSSING:** 7-Port USB Hub met 2x USB-A 10Gbps, 1x USB-A 10Gbps (BC 1.2 charging), 1x USB-C 10Gbps, 2x USB-A 480Mbps en 1x USB-C (gedeelde 10Gbps data & DP Alt Mode video), 60W Power Delivery, Gigabit Ethernet, 3,5mm headset/audio poort

- **VEILIGE EN EENVOUDIGE SETUP:** Ideaal voor uitrol in bedrijven; Inclusief frontale host poort met schroefvergrendeling en vergrendelbare 1m USB-C kabel, automatische driver installatie, Power/Mode knop, anti-diefstal K-Slot & Nano-Slot en montagegaten
- **TWEE MODES:** Druk de power/mode knop in gedurende 4 sec om tussen Two en Four Lane mode te schakelen - Four Lane mode biedt 4K video met USB 2.0 480Mbps throughput, terwijl Two Lane mode USB 3.2 Gen2 10Gbps throughput met 1080p video prestaties ondersteunt

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	3
Poorten	8
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industriestandaarden	DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB-C Power Delivery 3.0 Specificaties
Chipsetcode	Synaptics - VMM5320 Realtek -RTS5420 Parade - PS8469 Parade - PS8468 Parade - PS8805 Parade - PS8803 VIA/VLI - VL822

Realtek - ALC5686

VIA/VLI - VL211

Realtek - RTL8153B

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Maximale digitale resoluties	DisplayPort: Tot 4K (4096 x 2160) 60Hz HDMI: Tot 4K (4096 x 2160) 60Hz USB-C DP Alt Mode: Tot 4K (4096 x 2160) 60Hz Ondersteunt Single 5K 60Hz, Dual 4K 60Hz, of Triple 4K 30Hz schermen
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Algemene specificaties	Video 1 USB-C poort kan datatransfer uitvoeren terwijl de gekoppelde DP-output video weergeeft. 4 Video Lanes (4K): 480 Mbps 2 Video Lanes (1080p): 10 Gbps

Connector(en)

Externe poorten	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power, DP Alt-Mode Video) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
-----------------	---

		1 - 3,5 mm stereoaudio
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Compatibel met Chromebooks met ChromeOS en die uitgerust zijn met USB-C, TB3/TB4 (voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C-poort van het hostapparaat USB Power Delivery en DP alt-modus ondersteunen).
	Notitie	Enkel compatibel met Chromebooks.
		Niet alle USB-C-poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C-standaard. Zorg ervoor dat de USB-C-poort van uw hostapparaat USB Power Delivery en DP alt-modus ondersteunt.
		Voor een resolutie van 4096 x 2160p/3840 x 2160p is een scherm nodig dat geschikt is voor 4K.
		Om een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) te bereiken op de DP Alt-Mode USB-C poort is een computer nodig die geschikt is voor 4K.
		USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is ook bekend als USB 3.1, en SuperSpeed USB 10Gbps.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power - Vast Groen: AAN in 4-Lane Mode (480 Mbps) 1 - Power - Vast Oranje: AAN in 2-Lane Mode (10 Gbps) 1 - Netwerk Poort - Geel Aan: Link Gedetecteerd 1 - Netwerk Poort - Knipperend Geel: Activiteit 1 - Netwerk Poort - Groen Aan: 1Gbps 1 - Netwerk Poort - Geel Aan: 100Mbps
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Power Delivery	60W

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.37A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	6.75A
Stekkertype	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Vermogensopname	135W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 40°C (32 to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C (-4 to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 95%

Fysieke eigenschappen

Lengte product	8.3 in [21.0 cm]
Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
Gewicht product	0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	0.0 in [0.0 mm]
Package Width	0.0 in [0.0 mm]
Package Height	0.0 in [0.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.0 oz [0.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C docking station
	1 - 1m USB-C Kabel met Schroefvergrendeling
	1 - Voedingsadapter (GB/EU)

1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.