

8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Productcode: ICUSB2328



Met de 8-poort ICUSB2328 USB naar DB9 RS232 Seriële Hub kunt u acht of minder RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac, pc of laptop via een enkele USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van geïntegreerde seriële DB9M-aansluitingen. De RS232 seriële hub is compact ontworpen om zo weinig mogelijk kostbare werkruimte in te nemen, en wordt via USB gevoed zodat er geen externe voedingsadapter of stopcontact voor nodig is – een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteit overbruggt tussen moderne computers met USB-poorten en oudere RS232 seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit modems, tekentabletten, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN-terminaladapters, mobiele telefoons, scanners, UPS en POS-apparatuur aan op uw systeem

- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- Voegt acht RS232 seriële poorten toe via USB
- Gevoed via USB – geen externe voedingsadapter nodig
- Gemakkelijke plug-and-play installatie
- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0
- Hex nuts included for optional screw or nut DB9 interface

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB B (4-polig)
Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
--------------------	--

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux Kernel 3.0.x en hoger (Alleen LTS-versies)

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5~95% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	5.9 in [15.0 cm]
Breedte product	2.6 in [6.6 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	1.9 lb [0.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	11.2 in [28.5 cm]

Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 lb [0.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - 8-poort serieel hub
	1 - Seriële breakout-kabel
	1 - 1,80m USB-kabel
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding
	8 - Optionele sets met DB9 connector en zeskantmoer

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.