

LQ-630

DATASHEETS



Krijg nog meer van deze betrouwbare, voordelige A4-printer met flatbedtechnologie en een bedieningspaneel met drie knoppen en drie indicatielampjes.

De LQ-630 is met name ontwikkeld als printer voor balies en werkplekken. Op basis van het compacte ontwerp met slechts 80 regels past de LQ-630 heel goed in omgevingen met een beperkte ruimte. De in- en uitvoer van afzonderlijke vellen aan de voorzijde van de printer maakt ergonomisch werken mogelijk. Op basis van de flatbedprintertechnologie kunnen zelfs de kleinste afzonderlijke vellen en stickers tot minimaal 9 cm x 7 cm worden bedrukt. De LQ-630 is onder meer zeer goed geschikt voor winkels, artsen, ticketshops, postkantoren, banken en bioscopen. Daarnaast wordt de printer door handel en industrie gebruikt voor het bedrukken van stickers alsmede als protocolprinter.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Hoge afdruksnelheid tot 360 cps (tekens/sec)
- Compact en robuust ontwerp
- Drukt tot 1 origineel en 3 doorslagen af
- Flatbedtechnologie met ergonomisch papierbeheer
- Gemiddelde storingsvrije tijd (MVBF): 12 miljoen regels

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	80 kolommen
Afdrukmethode	Dot-matrix impactprinter
Naalden	24 naalds

AFDRUK

Afdruksnelheid	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 tekens/s, 12 cpi: 360 tekens/s, Draft: 10 cpi: 225 tekens/s, LQ: 10 cpi: 79 tekens/s
Doorslagen	4 plus één origineel
Printresolutie	360 x 180 dpi

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	Bidirectioneel parallel, USB 2.0 type B
---------------	---

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierinvoer	Afzonderlijke vellen voor, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer voor
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags), Labels (een- en meerlaags), Rol papier

ALGEMEEN

Energieverbruik	20 Watt, 4,8 Watt (in stand-by modus)
Afmetingen	386 x 306 x 185 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	3,5 kg
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C
Compatibele besturingssystemen	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Bijgeleverde software	Epson Status Monitor
Gemiddelde tijd tussen fouten	10.000 Uren
Levensduur printkop	400 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf: 57 dB (A)
Geheugen	32 kB Meegeleverd
Ribbon Yield	2000000 Karakters Zwart Draft
Luchtvochtigheid	Bedrijf 10% - 80%

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	ESC/P2, IBM PPDS
-----------	------------------

OVERIGE

Garantie	12 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11C480141
Streepjescode	8715946538068
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	5 stuks

LQ-630

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Software (CD)
- Garantiebewijs
- Stroomkabel
- Kleurenlint

VERBRUIKSMATERIAAL

- Ribbon Cartridge zwart S015307 (C13S015307)

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®