



TS-473A-8G

CPU	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processoren	Optioneel via een PCIe-adapter
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Hardware-versnelde transcoding	Optioneel via een PCIe-adapter
Systeemgeheugen	8 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Maximale hoeveelheid geheugen	64 GB (2 x 32 GB)
Geheugen sleuf	2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory
Flash-geheugen	5GB (Dual boot OS-bescherming)
Schijfhouder	4 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Schijf compatibiliteit	3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes
M.2 Slot	2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots
Ondersteuning SSD cache versnelling	Yes
GPU pass-through	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	2
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M)	Optioneel via een PCIe-adapter
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via een PCIe-adapter

Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe sleuf	2 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x4 Sleuf 2: PCIe Gen 3 x4
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort	3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps
HDMI-uitgang	Optioneel via een PCIe-adapter
Vorm	Toren
LED-indicatoren	Status/Voeding, USB, LAN, schijf 1-4, M.2 SSD 1-2
Knoppen	Voeding, Reset, USB Auto Copy
Dimensies (HxBxD)	188,2 × 199,3 × 280,8 mm
Gewicht (netto)	5.03 kg
Gewicht (bruto)	6.04 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A
Stroomverbruik: HDD slaapstand	19.576 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	29.792 W
Ventilator	Systeemventilator: 1 x 120 mm CPU-ventilator: 1 x 60 mm
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.