

PANACAST 50 VBS

Het all-in-one Android™-ruimtesysteem voor vergaderingen waarin iedereen meedoet binnen handbereik

- Audio van wereldformaat met full-duplex en krachtige stereo luidsprekers
- Uniek 180° beeld in high-definition Panoramische 4K
- Met één tik een eenvoudigere vergaderervaring met de PanaCast Control-tablet met touchscreen
- Gecertificeerd voor de strenge vereisten van Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms



Algemene informatie	Inhoud verpakking	PanaCast 50 VBS video bar, Elektrische voeding, Muurbevestiging, Privacy-afscherming met sensor, Afdekplaatje van kabelcompartiment en gereedschap, Jabra PanaCast Control, PoE-Power Injector, 1 x Ethernet-kabel 1,83 m, 2 x Ethernet-kabel 4,57 m, 1 x HDMI-kabel 1,83 m, 2 x regionale voedingskabel
	Verpakkingsafmetingen (BxHxD)	785mm x 189mm x 183mm 30.9in x 7.4in x 7.2in
	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD)	730mm x 77mm x 146mm 28.8in x 3.1in x 5.8in
	Gewicht hoofdeenheid (basiseenheid)	2259g 79.7oz
	Pakket gewicht	6094.7g 215oz
	Onboard AI	Yes
	Kabelbeheer	Yes
	Compatibel met Kensington-slot	Yes
	Bedrijfsspanning	100-240V, 12V, 5A
	LED-functies en -voorzieningen	Beantwoorden/beëindigen, Status van firmware-update, Mute-stand microfoon inschakelen/opheffen, Voedingsindicatie
Video	Certificeringen en naleving	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
	Video-ingang	1 x HDMI
	Ondersteunde beeldschermresolutie	Ondersteunt tot 4K, Compatibel met aanraakscherm
	Cameraresolutie	Tot 3x 13 megapixels
	Inhoud delen	Apple AirPlay (alleen ondersteund door Zoom), HDMI-ingang, Microsoft Teams-Cast (alleen ondersteund door Teams)
	Aantal camera's	3
	Type camera	Panoramische array met meerdere camera's
	Zoom	Tot 6x lossless digitale zoom, Tot 3x lossless digitale zoom bij 720p
	Gezichtsveld	Horizontaal: 180°, Verticaal: 54°
	Intelligente Zoom	Yes
	Multi-stream Dynamic Composition	Yes*
	Dynamische samenstelling	Yes
	Virtuele regisseur	Yes
	Vivid HDR	Yes
	Ondersteuning voor secundaire externe USB-camera	Yes*
Audio	Speakers	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Frequentiebereik luidspreker	80Hz - 20000Hz
	Aantal luidsprekers	4
	Automatische luidsprekerdetectie	Yes
	Full-duplex	Yes
	Ruis- en echo-onderdrukking	Yes
	Niet-spraakruisonderdrukking	Yes
	Woofer-driver	2 inch, buitendiameter 61 mm, Gevoeligheid: 79 dB +2 dB @ 1 Watt, 1 meter, Nominaal vermogen: 5 Watt, Weerstand: 4 Ohm
	Mid-range driver	0,6 inch, buitendiameter 33,2 mm, Gevoeligheid: 80,5 dB +/- 2 dB @ 1 Watt, 1 meter, Nominaal vermogen: 5 Watt, Weerstand: 4 Ohm
	Type microfoon	Beamforming array met 8 microfoons - gecertificeerd voor ruimten tot 4,5 x 6 m
	Aantal microfoons	8
	Microfoongevoeligheid	-37dBFS
	Frequentiebereik microfoon	100Hz - 16000Hz
	Bereik van de microfoon	6m 20ft

Beveiliging	Media-versleuteling	Door VaaS-partner
	Toegangsbeheer	Beheermenu's, Jabra WebConsole, Lokaal account, VaaS-beheerportals, waaronder MS Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer
	Beveiligingsbeheer	Logboekregistratie via Jabra Web Console, Jabra+ for admins, en VaaS-beheerportal
	Geverifieerde toegang tot Beheerinstelling, Jabra WebConsole, Jabra+ for admins	Yes
	Vergrendeling met beveiligd opstarten, besturingssysteem geverifieerd opstarten, leveranciersslot	Yes
	Logbestand ophalen via Jabra Web Console	Yes
	Microsoft- en Zoom-gebaseerde VaaS-accountverificatie	Yes
Connectiviteit	Interfaces	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wifi**
	Bluetooth-versie:	5.1***
	Ondersteunde USB-versies	USB 2.0, USB 3.0
Netwerk	Internetprotocol (IP)	IPv4
	Ethernet	10/100/1000 Mbps
	Auto-MDIX	Yes
	Proxy-ondersteuning	HTTPS
	Ondersteuning DHCP	Yes
	Ondersteuning statisch IP-adres	Yes
Software en apps	Compatibele software en/of apps	Ondersteuning voor native toepassingen van derden, waaronder Microsoft Teams Rooms voor Android en Zoom Rooms, cloudserviceproviders, waaronder Microsoft Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer, Jabra+ for admins, Jabra WebConsole voor apparaatbeheer op afstand via HTTPs
	PeopleCount geïntegreerd	Yes*
Gebruiksgemak	Apparaatmodus	Yes
	BYOD-modus	Yes
	Digitale draai/kantel/zoom	Yes
	Handmatige draai-kantel-zoom (PTZ)	Yes
	Deelnemen aan vergadering met één aanraking	Yes
	Privacy-afscherming voor camera	Yes
Uitgebreide informatie	Gebruikstemperatuur	5°C tot 35°C 41°F tot 95°F
	Luchtvochtigheid	15% tot 80%
	Bewaartemperatuur	-20°C tot 60°C -4°F tot 140°F
	Maximale hoogte	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Yes
	Temperatuursensor	Yes*
	Humidity sensor	Yes*
	CO2-sensor	Yes*
	TVOC's-sensor	Yes*

Jabra PanaCast control	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD)	248mm x 85mm x 156mm 9.8in x 3.4in x 6.2in
	Gewicht	958g 33.8oz
	Schermsformaat	10.1in
	Beeldschermoriëntatie	Landscape
	Beeldschermresoluties	1920 x 1200
	PoE-voedingsinjectie	Yes
	Power over ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
	Compatibel met Kensington-slot	Yes

Oplossingen	8500-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Accessoires	14207-72	Jabra PanaCast 50 beeldschermbevestiging
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-231	Jabra PanaCast Control - UC

Let op: Table Stand wordt apart verkocht.

* Partnerspecifiek.

** Binnenkort verwacht

*** Gebruikt voor Microsoft Proximity Join en om Teamcast (Microsoft) of AirPlay (Zoom) te activeren

Jabra PanaCast 50 VBS Technische gegevens 19082024

Download de nieuwste versie van dit document hier:
public-dev.gnajabra.com/nl-nl/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system#/TECH