



TS-1673AU-RP-16G

CPU	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
CPU-architectuur	64-bit x86
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Hardware-versnelde transcoding	Optioneel via een PCIe grafische kaart
Systeemgeheugen	16 GB UDIMM DDR4 (1 x 16 GB)
Maximale hoeveelheid geheugen	64 GB (2 x 32 GB)
Geheugen sleuf	2 x UDIMM DDR4 Support ECC memory
Flash-geheugen	5GB (Dual boot OS-bescherming)
Schijfhouder	16 x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Schijf compatibiliteit	3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes
M.2 Slot	Optioneel via een QNAP QM2 PCIe-kaart
Ondersteuning SSD cache versnelling	Yes
GPU pass-through	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	2 (ondersteunt ook 10 M)
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M)	Optioneel via een netwerkadapter
10 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via een netwerkadapter

Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe sleuf	2 x PCIe Gen3 x4
USB 3.2 Gen 1-poort	1 x Type-A
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort	2 x Type-C 1 x Type-A
HDMI-uitgang	Optioneel via een PCIe grafische kaart
Vorm	3U rekmontage
LED-indicatoren	HDD 1-16, Status, LAN, USB, Power
Knoppen	Power, Reset
Dimensies (HxBxD)	132 × 482 × 425 mm
Gewicht (netto)	12 kg
Gewicht (bruto)	17,15 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	550W (x2), 100-240 V AC, 50-60 Hz, 7-3,5A
Stroomverbruik: HDD slaapstand	47,75 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	97,34 W
Ventilator	3 x 80mm, 12 V DC
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.