

CyberPower CP1600EPFCLCD UPS Line-interactive 1,6 kVA 1000 W 6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: CP1600EPFCLCD

Productnaam : CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity (VA): 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. AC outlet types: Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,6 min, Typische backup tijd op halve lading: 9,7 min. Form factor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Lengte snoer: 1,83 m. Breedte: 100 mm, Diepte: 355 mm, Hoogte: 280 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Output power capacity (VA) *	1,6 kVA	Typische backup tijd op volledige lading	2,6 min
Uitgangsvermogen *	1000 W	Typische backup tijd op halve lading	9,7 min
Golfvorm *	Zuivere sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	169 V	Vervangings-batterij cartridge	RBP0142
Ingang operation voltage (max) *	271 V	Design	
Frequentie *	50/60 Hz	Vormfactor *	Tower
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Lengte snoer	1,83 m
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Beeldscherm type	LCD
Stroom (max.)	10 A	LED-indicatoren	Ingeschakeld
Surge energy rating	405 J	Eisen aan de omgeving	
Spanningsbeveiliging	✓	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Geluidsalarm	✓	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 95 procent
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Type stroombron	Sector	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Afneembaar netsnoer	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Land van herkomst	China	Technische details	
Poorten & interfaces		Naleving van duurzaamheid	✓
Stopcontacttypes	Type F	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Stekker	C14 stekker	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Breedte	100 mm
USB-poort	✓	Diepte	355 mm
USB-poorttype	USB Type A/USB Type-C	Hoogte	280 mm
Seriële poort(en)	1	Gewicht	11 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Breedte van de verpakking	195 mm
Accu/Batterij		Diepte van de doos	466 mm
Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hoogte van de verpakking	370 mm

Gewicht en omvang

Gewicht pakket 13 kg

Logistics data

Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590



4711027798615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date