

## CyberPower PR3000ERTXL2UAC UPS Line-interactive 3 kVA 300 W 10 AC-uitgang(en)

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** PR3000ERTXL2UAC

**Productnaam :** PR3000ERTXL2UAC



CyberPower PR3000ERTXL2UAC. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity (VA): 3 kVA, Uitgangsvermogen: 300 W. AC outlet types: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 3,8 min, Typische backup tijd op halve lading: 11,2 min. Form factor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 433 mm, Diepte: 630 mm, Hoogte: 86,5 mm



| Kenmerken                            |                                                                                                | Accu/Batterij                            |                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| UPS-topologie *                      | Line-interactive                                                                               | Energie-opslagtechnologie accu/batterij  | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Output power capacity (VA) *         | 3 kVA                                                                                          | Ondersteund aantal accu's/batterijen     | 1                       |
| Uitgangsvermogen *                   | 300 W                                                                                          | Typische backup tijd op volledige lading | 3,8 min                 |
| Golfvorm *                           | Zuivere sinus                                                                                  | Typische backup tijd op halve lading     | 11,2 min                |
| Ingang operation voltage (min) *     | 148 V                                                                                          | Accu/Batterij oplaadtijd                 | 3 uur                   |
| Ingang operation voltage (max) *     | 288 V                                                                                          | Hot-swap batterij                        | ✓                       |
| Frequentie *                         | 50/60 Hz                                                                                       | Vervangings-batterij cartridge           | BP48VP2U03              |
| Uitgang operation voltage (min)      | 220 V                                                                                          | <b>Design</b>                            |                         |
| Uitgang operation voltage (max)      | 240 V                                                                                          | Vormfactor *                             | Rackmontage/toren       |
| Output frequentie                    | 50/60 Hz                                                                                       | Materiaal behuizing                      | Metaal                  |
| Uitgangsfrequentieregeling           | 1 Hz                                                                                           | Rackcapaciteit                           | 2U                      |
| Uitgangsspanningsregeling            | 5 procent                                                                                      | Rekcapaciteit uitgebreide batterijmodule | 2U                      |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) ✓ |                                                                                                | Type koeling                             | Actief                  |
| Stroom (max.)                        | 16 A                                                                                           | Ingebouwde ventilator                    | ✓                       |
| Surge energy rating                  | 2430 J                                                                                         | Kleur van het product *                  | Zwart                   |
| Responstijd                          | 6 ms                                                                                           | Soort bediening                          | Knoppen                 |
| Warmtedissipatie                     | 192,5 BTU/h                                                                                    | Beeldscherm type                         | LCD                     |
| Aantal input fases                   | 1                                                                                              | LED-indicatoren                          | ✓                       |
| Aantal output fases                  | 1                                                                                              | <b>Eisen aan de omgeving</b>             |                         |
| Output vermogensfactor               | 1                                                                                              | Temperatuur, in bedrijf                  | 0 - 40 °C               |
| Power Factor Correctie (PFC) type    | Actief                                                                                         | Temperatuur bij opslag                   | -15 - 45 °C             |
| Emergency Power Off (EPO) ✓          |                                                                                                | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf   | 0 - 95 procent          |
| EMI/RFI geluidsfiltering ✓           |                                                                                                | Luchtvochtigheid bij opslag              | 0 - 95 procent          |
| Spanningsbeveiliging ✓               |                                                                                                | Hoogte, in bedrijf                       | 0 - 3000 m              |
| Stroomspanning bescherming           | Overbelasting                                                                                  | Hoogte bij opslag                        | 0 - 15000 m             |
| Hoorbare alarmstanden                | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting | <b>Technische details</b>                |                         |
| Type stroombron                      | Sector                                                                                         | Naleving van duurzaamheid                | ✓                       |
| Afneembaar netsnoer                  | ✓                                                                                              |                                          |                         |
| Land van herkomst                    | China                                                                                          |                                          |                         |

| Poorten & interfaces                |                          | Technische details              |                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stopcontacttypes                    | C13 stekker, C19 stekker | Certificaten van naleving       | CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI |
| Stekker                             | C20 stekker              | <b>Inhoud van de verpakking</b> |                                                                  |
| Aantal AC uitgangen                 | 10 AC-uitgang(en)        | Batterijen meegeleverd          | ✓                                                                |
| USB-poort                           | ✓                        | <b>Gewicht en omvang</b>        |                                                                  |
| Aantal USB 2.0-poorten              | 1                        | Breedte                         | 433 mm                                                           |
| USB-poorttype                       | USB Type-B               | Diepte                          | 630 mm                                                           |
| Seriële interface                   | ✓                        | Hoogte                          | 86,5 mm                                                          |
| Soort serieële aansluiting          | RS-232                   | Gewicht                         | 38,9 kg                                                          |
| Seriële poort(en)                   | 2                        | Breedte van de verpakking       | 575 mm                                                           |
| RS-232 port                         | 2                        | Diepte van de doos              | 765 mm                                                           |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2                        | Hoogte van de verpakking        | 275 mm                                                           |
| Noodstop-aansluiting (EPO)          | ✓                        | Gewicht pakket                  | 50,2 kg                                                          |
|                                     |                          | Verpakkingstype                 | Pak                                                              |
|                                     |                          | <b>Verpakking</b>               |                                                                  |
|                                     |                          | Rekbevestigingspakket           | ✓                                                                |
|                                     |                          | Meegeleverde kabels             | Serie                                                            |
|                                     |                          | Gebruikershandleiding           | ✓                                                                |
|                                     |                          | <b>Overige specificaties</b>    |                                                                  |
|                                     |                          | Type accu/batterij              | RBP0130                                                          |



4711027798950

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date