

i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x Power Delivery, max 92W



PRODUCTBESCHRIJVING

Premium KVM-dockingstation voor maximaal drie apparaten Dit krachtige dockingstation maakt het mogelijk om maximaal drie hostapparaten tegelijkertijd aan te sluiten: één pc of gameconsole en twee notebooks of tablets. Volledig compatibel met apparaten met USB-C-, USB4- of Thunderbolt 3/4/5-poorten. Pc's of consoles kunnen worden aangesloten via HDMI en USB. Het ondersteunt maximaal twee externe monitoren, die inhoud van één host of elk van een andere host kunnen weergeven – ideaal voor multitasking of werken op meerdere systemen. Dankzij twee USB-roamingpoorten kunt u uw toetsenbord en muis naadloos delen tussen twee hosts tegelijk, wat het comfort en de productiviteit verhoogt. Het station beschikt ook over vier supersnelle USB-poorten (10 Gbps) voor uw randapparatuur, samen met volledige connectiviteit, waaronder GLAN-, audio- en microfoonpoorten. Intelligente stroomvoorziening ondersteunt tot 92 W opladen voor één laptop, of 45 W voor twee apparaten tegelijkertijd. Met handige uitgangselecties kunt u eenvoudig kiezen of beide monitoren één host spiegelen of onafhankelijk van elkaar werken – ideaal voor parallele workflows.

- Ondersteuning voor maximaal 3 externe hostapparaten (2x laptop/tablet en 1x gameconsole/pc)
- Sluit maximaal 2 externe monitoren aan met een resolutie tot 4K/60 Hz *
- 2 slimme USB-poorten voor toetsenbord en muis met roamingfunctie (gedeeld)
- 4 snelle USB-poorten met een snelheid van 10 Gbps (3 USB-A en 1 USB-C, die ook tot 15 W kunnen opladen)
- LAN-poort met snelheden tot 1 Gbps (10/100/1000 Mbit)
- 2x 3,5 mm-poorten voor audio en microfoon
- Voeding 1x 92 W of 2x 45 W
- 2x onafhankelijke OUTPUT-knoppen voor het selecteren van het hostapparaat (OUTPUT 1-knop dient ook als aan/uit-schakelaar voor het dockingstation)

* macOS ondersteunt Multi-Stream Transport (MST) voor video-uitvoer op meerdere beeldschermen niet. Als gevolg hiervan wordt bij gebruik van macOS hetzelfde beeld gespiegeld op beide aangesloten monitoren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 2x USB-C-poort voor aansluiting op USB-C-hostapparaten (PC2, PC3)
- 2x HDMI-ingang van hostapparaat (PC1*/**)
- 1x USB-C-gegevensingang van hostapparaat (PC1*/**/***)
- Dockingstationstechnologie: USB-C DP Alt. modus + USB-C PD + KVM-switch
- Stroomvoorziening: PC2 – 65 W, PC3 – 65 W, één aangesloten host (PC2 of PC3): 92 W
- Video-ingangen: 2x HDMI 2.0 (PC1) + 2x USB-C (PC2, PC3)
- Video-uitgangen: 2x HDMI 2.0
- Resolutie: (afhankelijk van de mogelijkheden van het hostapparaat)
- Hostapparaat met DisplayPort 1.2, 1.4, 1.4 DSC of HDMI
 - 1 monitor – 1x HDMI – tot 4K/60Hz of 1440p/144Hz
 - 2 monitoren – 2x HDMI – tot 4K/60Hz of 1440p/144Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor stroomvoorziening van 20 W***
- 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)***
- 2x USB 1.1 (bedoeld voor muis en toetsenbord)***
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps***
- 1x 3,5 mm microfooningang***
- 1x 3,5 mm audio-uitgang***
- 1x stroomaansluiting (DC 20 V/9 A, 180 W)
- LED-indicatoren – geven de stroomstatus en geselecteerde hosts aan
- 2x knop – schakelt tussen ingang 1 en ingang 2, stroom AAN/UIT door de knop voor ingang 1 2 seconden ingedrukt te houden
- Besturingssysteem: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Productafmetingen: 240 x 115 x 30 mm
- Productgewicht: 797 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met vrije USB-A-, USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3,4- en 5-poort

Vereisten voor stroomvoorziening:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3,4- en 5-poort met ondersteuning voor stroomvoorziening

Vereisten voor video-uitvoer:

- Apparaat met een vrije HDMI-poort, USB-C of USB4 met ondersteuning voor “DisplayPort Alternate Mode” of Thunderbolt™ 3,4 en 5

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* Houd er rekening mee dat macOS geen Multi-Stream Transport (MST) ondersteunt voor video-uitvoer op meerdere beeldschermen. Als gevolg hiervan wordt bij gebruik van macOS hetzelfde beeld gespiegeld op beide aangesloten monitoren. Dit geldt ook voor alle besturingssystemen die MST niet ondersteunen. Met macOS is met MST slechts één uitgebreid beeldscherm mogelijk; het tweede beeldscherm zal altijd het eerste beeldscherm spiegelen. Bovendien wordt de MST-functionaliteit niet ingeschakeld als u één HDMI-kabel aansluit op de PC1-ingang. Om dubbele video-uitvoer vanaf de PC1-host te verkrijgen, moeten beide HDMI-ingangen worden aangesloten op PC1 ** De PC1-ingang is bedoeld voor apparaten die video uitvoeren via HDMI, zoals desktopcomputers, gameconsoles en soortgelijke apparatuur. Als u dezelfde USB-randapparatuur wilt delen die wordt gebruikt met PC2 en PC3, sluit u de USB-datakabel van uw hostapparaat (meestal een pc of gameconsole) aan op de USB-C-poort met het label PC1. *** USB-gegevens (inclusief USB, Ethernet en audio) volgen altijd de hostselectie die is gemaakt op uitgang 1. OPMERKING: Er is een functie voor het delen van muis en toetsenbord beschikbaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie!

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER		PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
C31KVMDOCKPDPRO		i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x Power Delivery, max 92W EAN: 8595611707049
C31KVMDOCKPDPROUK		i-tec USB-C KVM Dock PRO for Three Hosts, Dual Video, with 2x Power Delivery, max 92W EAN: 8595611707056
Hardware		
Type bus		USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Systeemvereisten		
Besturingssysteem		Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Andere eigenschappen

Afmetingen van het product (LxBxH) 240 × 115 × 30 mm

Gewicht van het product (zonder verpakking) 797 g

Service

Garantieperiode 2 jaren

Technische ondersteuning Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- 2x USB-C – USB-C-kabel (100 cm), 1x USB-C - USB-A-kabel (100 cm)
- Handleiding
- Voedingsadapter (DC 20 V/9 A, 180 W)
- Voedingskabel

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 12-06-2025 15:23:52